





Емкость топливного бака 80 литров Двигатель - Кубота D1105

4x1000BT - 8M MH

## X-START

## 4x1000BT - 8M MH











## ОСОБЕННОСТИ

- Прожекторы с возможностью регулировки и наклона в нескольких направлениях
- 7 секций вертикальной башни 8 м, с поворотом на 340  $^{\circ}$
- Оцинкованные металлоконструкции
- Порошковое покрытие 80 мкм
- Центральная подъемная проушина, карманы для вилочного погрузчика для эффективного использования
- Направленный основной спиральный кабель для предотвращения повреждений во время работы
- Сигнализация панели управления для защиты двигателя и индикатор уровня топлива
- Автоматический выключатель для электрической защиты от перегрузки
- Внешняя кнопка аварийной остановки
- Сертифицированная ветроустойчивость до 80 км / ч.
- 5 регулируемых по высоте стабилизаторов
- Бортовые уровни для руководства во время стабилизации







Размеры и вес	Размеры мин. (Мм)					Габаритные размеры макс. (Мм)			Общий вес (кг)	
	2560x1	2560 (J	60 (ДхШхВ)		2560x2570x8500 (		<b>ДхШхВ)</b> 770			
Прожекторы	Тип	Мощность (каждый)		Количество прожекторов		Освещенная площадь (кв.м)				
	МН (металлогалоген		1000 Вт		4		4200			
Мачта	Метод подъема		Максимальная высота		Максимальная скорость ветра		Вращение			
	Руководство		8 мес.		80 км / ч		340 °			
Генератор	Модель		Частота (Гц)		ı	Класс изоляции	Стег	-	Однофазное напряжение	Вспомогательные розетки
	Синхронный		50			ЧАС	YAC IP:		8кВА - 230В	3 кВА
Двигатель	Модель	Тог	іливо	об / мин		Емкость бака (л)	Расход (л / ч)	Продолжительность работы		Уровень шума дБ (А) на расстоянии 7 м
	Кубота D1105	Дизель		1500		80	1,60	50 часов		68



## Эксклюзивный официальный дистрибьютор TRIME на территории России и СНГ

trime.ru | info@trime.ru

+7 (929) 653-13-37 | +7 (495) 741-89-01 8 (800) 222-51-05 | +7 (495) 532-37-34