



TRIME

Lighting Tower Specialist

www.legion-tehno.ru



X-MESSAGE

HYBRID

с LED панелью

X-MESSAGE HYBRID

с LED панелью



820 кг



200(л) - 0,5(л/ч)



2 батареи

- Светодиодный экран с гидравлической подъемной системой
- Очень компактные размеры - до 16 шт на грузовик
- Центральная подъемная проушина продольная и поперечная
- карманы вилочного погрузчика для эффективного обращения
- Сигнализация панели управления для защиты двигателя и индикатор уровня топлива
- Кнопка внешней аварийной остановки
- Полностью обвалованный бак, 110%
- 4 выдвигаемых и регулируемых по высоте стабилизатора



16 шт в 1 грузовик

Технические характеристики

Общие	
Размеры мин. (мм)	1100x1600x1980
Размеры макс. (мм)	2300x1600x2480
Общий вес без топлива	820 кг
Аккумулятор двигателя	12 V - 38 Ah
Емкость топливного бака	200 л
Время работы до наполнения	726 ч
Особенности	
Контроллер	DSE 3110
Зарядное устройство	(230V 1Ph Built-in)
Кнопка аварийной остановки	
Наклонная подъемная проушина	
Двигатель	
Тип	Yanmar L70AE
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	320 см.куб.
Скорость двигателя	3000 об / мин
Расход топлива	0,5 л / ч
Система охлаждения	Воздушная

Батареи	
Тип	AGM 12 Вольт 160 Ач
Количество батарей	2
Аккумуляторы	24Vdc
Ожидаемый цикл батарей	500
Ожидаемое время автономной работы	9500 ч

Гибридный режим	
Время работы в гибридном режиме	9 ч
Время зарядки при выключенной светодиодной панели	± 10 ч
Полный цикл разрядки / зарядки	19 ч
Расход в гибридном режиме	0,26 л / ч

Светодиодный экран	
Размеры (мм)	1100x1900
Четкость экрана (Пиксель)	10/mm ²
Частота (Гц)	1920
Экран - Рабочая температура	-20°/+55°
Питание	220 Вольт

ВНУТРЕННИЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ
LED ЭКРАН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПОДЪЕМНЫЙ
ГЛАЗ



Спец. карман для
погрузчика

Эксклюзивный официальный дистрибьютор TRIME
на территории России и СНГ

+7 (495) 532-37-34 | +7 (925) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов)

www.legion-tehno.ru | trime@legion-tehno.ru



ЛЕГИОН-ТЕХНО

профессионализм - дело техники